

Montageanleitung ERS Plug & Play



Schritt 1: Lieferinhalt überprüfen

Vor Beginn der Montage überprüfen Sie bitte den Lieferinhalt auf Vollständigkeit. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gemäß der beiliegenden Liste vorhanden sind.



Lieferumfang:

- ERS Heatscreen M
- ERS Standfuß
- Steuerung ERS-ES-980
- Installations- und
Gebrauchsanleitung
- Montagematerial für Bodenplatte:
2 Stk. Senkschraube M8x30
1 Stk. 6kt Schraubendreher SW5

Schritt 2: Screen auspacken und vorbereiten

Nehmen Sie den Screen vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie ihn auf eine geeignete Oberfläche. Achten Sie darauf, dass der Screen frei von Beschädigungen ist.

Schritt 3: Transportstützen entfernen

Entfernen Sie alle Transportstützen sowohl vom Heatscreen als auch von der Bodenplatte. Dies gewährleistet eine stabile Montage und verhindert mögliche Schäden während des Gebrauchs.



Schritt 4: Kabeltülle anbringen

Achten Sie darauf, dass die Kabeltülle richtig in die dafür vorgesehene Aussparung eingesteckt wird. Dies stellt eine ordnungsgemäße Verbindung und Sicherheit während des Betriebs sicher.

Schritt 5: Bodenplatte befestigen

Überprüfen Sie die Ausrichtung der Bodenplatte, bevor Sie mit den mitgelieferten Schrauben und dem Inbusschlüssel die Bodenplatte am Standfuß befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest, aber nicht übermäßig angezogen werden.



QR-Code Videoanleitung:

